



14.04.26 J.Ku

NTH 50-060-16-04L

Vorlauf °C	Rücklauf							
	H-Leistung ΔT 5K W	Druck- Abfall kPa	H-Leistung ΔT 10K W	Druck- Abfall kPa	H-Leistung ΔT 15K W	Druck- Abfall kPa	H-Leistung ΔT 20K W	Druck- Abfall kPa
75	1540	12,2	1453	3,5	1372	1,6	1178	1,0
70	1399	10,3	1318	2,9	1145	1,4	994	0,8
65	1237	8,7	1156	2,5	951	1,2	810	0,6
60	1070	7,1	978	2,0	727	0,9	573	0,3
55	924	5,3	810	1,6	583	0,7	421	0,2
50	789	4,3	648	1,2	400	0,3	249	0,2
45	664	3,2	505	0,8	194	0,3	76	0,2
40	492	2,2	340	0,4	27	0,2		
38	416	1,8	270	0,3				
35	313	1,2	173	0,2				

NTH 50-080-16-06L

Vorlauf °C	Rücklauf							
	H-Leistung ΔT 5K W	Druck- Abfall kPa	H-Leistung ΔT 10K W	Druck- Abfall kPa	H-Leistung ΔT 15K W	Druck- Abfall kPa	H-Leistung ΔT 20K W	Druck- Abfall kPa
75	2195	31,9	2072	9,0	1956	4,3	1679	2,4
70	1995	27,1	1879	7,7	1633	3,6	1417	2,1
65	1764	22,5	1648	6,4	1355	3,0	1155	1,7
60	1525	18,5	1394	5,2	1036	2,4	816	1,3
55	1317	14,7	1155	4,1	832	1,8	601	0,9
50	1124	11,3	924	3,1	570	1,3	354	0,4
45	947	8,3	720	2,2	277	0,5	108	0,3
40	701	5,6	485	1,3	39	0,4		
38	593	4,6	385	0,6				
35	447	3,3	246	0,5				



NTH 50-100-16-08L

Vorlauf °C	Rücklauf							
	H-Leistung ΔT 5K	Druck- Abfall	H-Leistung ΔT 10K	Druck- Abfall	H-Leistung ΔT 15K	Druck- Abfall	H-Leistung ΔT 20K	Druck- Abfall
	W	kPa	W	kPa	W	kPa	W	kPa
75	2850	63,9	2690	18,0	2540	8,8	2180	4,9
70	2590	54,3	2440	15,2	2120	7,2	1840	4,1
65	2290	45,3	2140	13,0	1760	5,9	1500	3,4
60	1980	36,8	1810	10,4	1345	4,8	1060	2,6
55	1710	29,3	1500	8,2	1080	3,7	780	1,9
50	1460	22,5	1200	6,2	740	2,7	460	1,2
45	1230	16,4	935	4,4	360	1,7	140	0,5
40	910	11,1	630	2,7	50	0,6		
38	770	9,1	500	2,1				
35	580	6,6	320	0,8				

NTH 50-120-16-10L

Vorlauf °C	Rücklauf							
	H-Leistung ΔT 5K	Druck- Abfall	H-Leistung ΔT 10K	Druck- Abfall	H-Leistung ΔT 15K	Druck- Abfall	H-Leistung ΔT 20K	Druck- Abfall
	W	kPa	W	kPa	W	kPa	W	kPa
75	3505	114,0	3308	32,0	3124	15,0	2681	8,6
70	3185	96,0	3001	27,3	2607	12,7	2263	7,2
65	2816	80,3	2632	22,7	2165	10,4	1845	5,9
60	2435	65,7	2226	18,4	1654	8,4	1304	4,7
55	2103	52,2	1845	14,5	1328	6,5	959	3,5
50	1796	40,0	1476	10,9	910	4,8	566	2,3
45	1513	29,2	1150	7,8	443	3,1	172	0,8
40	1119	19,6	775	4,9	61	0,9		
38	947	16,2	615	3,9				
35	713	11,5	394	2,3				



14.04.26 J.Ku

NTH 50-150-16-14L

Vorlauf °C	Rücklauf							
	H-Leistung ΔT 5K		Druck- Abfall		H-Leistung ΔT 10K		Druck- Abfall	
	W		kPa		W		kPa	
75	4488	251,0	4236	71,0	4000	33,0	3433	18,8
70	4079	213,0	3842	60,0	3338	27,7	2897	15,7
65	3606	178,0	3370	49,7	2771	22,8	2362	12,8
60	3118	145,0	2850	40,3	2118	18,3	1669	10,2
55	2693	115,2	2362	31,7	1701	14,2	1228	7,6
50	2299	88,6	1890	23,8	1165	10,4	724	5,3
45	1937	64,1	1472	17,0	567	7,0	220	2,8
40	1433	35,3	992	10,8	79	3,6		
38	1213	25,1	787	8,6				
35	913	11,2	504	5,4				

Gelb unterlegt sind die Werte welche im Prospekt gedruckt wurden.

Bezeichnungsbeispiel:

NTH 50 - 080 - 16 - 08L - AR - AC - W01 - E01 - S01

